


Contactos magnéticos de nivel BRK 60 - BRT 60



BRK 60 / SFA



BRK 60 / MAG



Dimensiones caja

- Contacto biestable inversor
- Para tubos Ø 32, Ø 40 y Ø 63
- Poder de corte 60 VA
- Carcasa ABS IP 55

APLICACIONES

Contactos compatibles con nuestro contrapeso y flotador :

- Interruptor de nivel: Alarma nivel alto o bajo
- Encendido y apagado de bomba con relé ES 2001

Estos equipos no se pueden instalar en máquinas con vibraciones o en lugares donde existe el riesgo de choque o vibraciones

DESCRIPCIÓN

Un flotador o contrapeso con un sistema de imanes, acciona un contacto Reed montado sobre un circuito impreso en una carcasa IP55 hecha de ABS. La conexión eléctrica se realiza por terminales de tornillo.

Además de los contrapesos y flotadores de la gama BAMO (doc. 585-03), el contacto se fija en tubos con un diámetro exterior de Ø32, Ø40 y Ø63 con un collar de inox. Consultar la tabla de Códigos y Referencias para compatibilidades.

El contacto es biestable inversor con un poder de corte de 60 VA. El contacto permanece en posición tras el paso del imán colocado en el flotador o contrapeso. Se reanuda su posición inicial únicamente cuando el imán retrocede a otra dirección

Accesorios: Relé ES 2001 (ver doc. 250-01)

- Aumento de poder de corte
- Función Auto mantenimiento (llenado o vaciado) con dos contactos y un relé ES 2001.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Poder de corte	60 VA / 230 Vca / 1 A
Contacto	Contacto Reed biestable inversor
Carcasa	ABS (BRK) o Aluminio (BRT)
Protección	IP 55
Temperatura	BRK: -40 ... +80°C
Collarín	Inox para tubos Ø 32, Ø 40 y Ø 63 (Ø 63 para BRT)

Conformidad CE: El dispositivo cumple con las exigencias legales de las Directivas Europeas en vigor.

CÓDIGOS Y REFERENCIAS

Código	Referencia	Descripción
560 102	BRK 60 / MAG	Únicamente para MAGTOP
570 050	BRK 60 / 32	Para GNR 5 y FS4 collarín inox
570 040	BRK 60 / 40	Para tubo Ø 40 collarín inox
583 050	BRK 60 / SFA	Para tubo Ø 63 collarín inox
583 890	BRK 60 / SFA/CR	Únicamente para SFA/CR y CN

BAMO GlobalAgua

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN · MADRID
Tel. +34 911 56 90 88 www.bamo.es

e-mail comercial@bamo.es

Contactos magnéticos de nivel

BRK 60 - BRT 60

23-02-2024

NIV

585-02/1